

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αχρωμο υδατοαπωθητικό, εμποτισμού με διαλύτες με ενεργοποιημένα πολυσιλοξάνια για προστασία της πέτρας με φυσικό αποτέλεσμα. Χαρακτηρίζεται για την υψηλή διεισδυτικότητα στο να εμποτίσει τις απορροφητικές φυσικές πέτρες που χρησιμοποιούνται στον κατασκευαστικό τομέα για διακόσμηση, δεν σχηματίζει μεμβράνη και αποτελεί αποτελεσματικό προστατευτικό στους εξωτερικούς παράγοντες της ατμόσφαιρας χωρίς να αλλάζει την εμφάνισή και την αισθητική. Εμποδίζει την ανάπτυξη άλγους και λειχήνων.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εφαρμογή με βούρτσα ή ψεκασμό. Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση.

Καθαρίστε τις επιφάνειες που πρόκειται να υποστούν επεξεργασία από ακαθαρσίες, σκόνη, λίπη, χρώματα και εκχυλίσματα άλατος. Στην περίπτωση που υπάρχουν μικρές ρωγμές ή αυλακώσεις, αφαιρέστε το συσσωρευμένο υλικό με ένα καθαρό πανί πριν να στεγνώσει.

Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τα ανεπαρκή αποτελέσματα που οφείλονται σε εσφαλμένες εφαρμογές.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Διακοσμητικές πέτρες και τούβλα: καθαρίστε από ενδεχόμενες ρυπαρές κηλίδες, άλγη, άλατα....


ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Εφαρμόστε το «RIVOSHIELD PIETRA» με βούρτσα ή ψεκασμό, διαδοχικά, όσα χέρια χρειαστούν ανάλογα με την επιφάνεια, σε χρονικό διάστημα 2 ωρών από το πρώτο χέρι.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση που η ατμοσφαιρική θερμοκρασία καθώς και οι θερμοκρασίες της επιφάνειας και του προϊόντος είναι χαμηλότερες από 5°C. Μην εφαρμόζετε σε ζεστές επιφάνειες ή σε επιφάνειες οι οποίες είναι εκτεθειμένες στον ήλιο κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προϊόντος. Μετά τη χρήση του, κλείστε καλά και διατηρείστε σε μέρος όπου η θερμοκρασία ανέρχεται στους 5°C και άνω.

ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 20°C & 70% ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

ΘΕΩΡΙΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑ ΧΕΡΙ mq/1		ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ		ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ	
4-8		ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ		ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ		=	
ΟΨΗ & ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ		ΣΤΕΓΝΟ ΣΤΗ ΣΚΟΝΗ		ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ kg		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΠΙΝΕΛΟ	
ΔΙΑΥΓΕΣ		10 ΛΕΠΤΑ		0,78		ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ	
ΧΡΩΜΑΤΑ		ΣΤΕΓΝΟ ΣΤΗΝ ΑΦΗ		ΠΑΓΙΟΣ ΟΓΚΟΣ		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΣΠΑΤΟΥΛΑ	
ΑΧΡΩΜΟ		1 ΩΡΑ		=		=	
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ / ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ		ΠΛΗΡΕΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑ		ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΑ ΑΕΡΟΣ	
ΝΑΙ/ ΝΑΙ		24 ΩΡΕΣ		=		ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ Διάμ. ακροφυσίου: 1,5 – 17 mm Πίεση: 2 ατμόσφαιρες	
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ		ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ		ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ			
36 ΜΗΝΕΣ		ΟΧΙ		37° C			

Σε περίπτωση που οι συνθήκες και οι οδηγίες χρήσεως επηρεαστούν από εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι δεν ελέγχονται από τον παραγωγό, η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το αποτέλεσμα.

Παρασκευάστρια εταιρεία: J COLORS S.p.A, Via Settembrini, 39 – 20020 Lainate (MI) Italia. Tel: + 39 029 375 41

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Κύπρου: TIANKO LTD, Οδός Λάρνακος, 1Ζ-1Η Παλλουριώτισσα - Λευκωσία Τηλ.: + 357 22 431 124